

KRON M2



- Ideal para la limpieza de grandes áreas (hasta 6.000 mq)
- Presión constante de 90/120 Kg.
- Amplia capacidad de carga del depósito de la solución limpiadora (reducción de número de paradas y máximo rendimiento de la carga de la batería)
- Máxima estabilidad aún a plena carga, tracción delantera con reducido radio de giro.
- Depósito de recuperación con ventanilla de inspección para su limpieza profunda en tiempos reducidos
- Fácil e inmediato acceso a los componentes eléctricos
- Sistema automático de elevación del plato cepillos
- Sistema automático de elevación de la boquilla de secado
- Elevación automática de la boquilla de secado al ir marcha atrás
- Dispositivo automático de parada de cepillos e interrupción de flujo de detergente con la máquina parada
- Placa cepillos autonivelante

Dotación de serie:



- 2 x 5.511.1097
Cepillo PPL Ø 483 mm - 19"



- 4.508.0217
Labio delantero boquilla L.1270 mm
Shore 40 Th. 4 mm
- 4.508.0216
Labio trasero boquilla L.1345 mm
Shore 33 Th. 6 mm



Vea el video en youtube:
www.youtube.com/ctmcleaning

Kron M2

Código	8.578.0002
Alimentación	36V
Ancho de trabajo / boquilla	1020 / 1250 mm
Rendimiento horario máx.	7140 m ² /h
Capac. depósito agua limpia	200 l / 52.84 gal
Capac. depósito recuperación	210-240 l / 55.5-63.4 gal
Avance	rueda motorizada delantera/ 900 W
RPM / presión cepillo	150/120 kg /246 lbs
Potencia motor cepillo	1500 W
Regulación de detergente	10% / 8%
Depresión / potencia motor aspiración	1800 mmH ₂ O / 600 W
Dimensiones / Peso	190x96x145 cm / 375 kg



El sistema anti-espuma reduce drásticamente la formación de espuma protegiendo el motor de aspiración y el interruptor electrónico de flotador interrumpe la aspiración cuando el depósito está lleno. La amplia apertura del depósito permite una limpieza eficiente, rápida y completa. La resistente boquilla

de secado hecha con perfiles de acero, es ampliamente regulable y permite conseguir un secado perfecto de cada tipo de suelo. El filtro especial retiene las impurezas y evita la obstrucción de la manguera de aspiración. Las Kron M son fáciles de usar, con un panel de mandos sencillo e intuitivo. Desde



el panel de control, el operador puede ajustar la velocidad de trabajo y la cantidad de solución de limpieza, seleccionando la opción más adecuada para cada tipo de suciedad. El trabajo se simplifica y se hace más rápido gracias al sistema automático de levantamiento de la boquilla de secado y de los

cepillos. Gracias a la óptima distribución del peso y el uso de ruedas de poliuretano antiaceite, la tracción es perfecta en todas las condiciones de trabajo. El vaciado del depósito de solución detergente es fácil gracias a un grifo fácilmente accesible.



Opcional:



- 0.107.0009 Cofre baterías Pb-ácido 36V 360Ah C5
- 0.107.0012 Baterías gel box 36V 320Ah C5



- 0.108.0003 Cargador baterías 24/36V 50/60A - 220-240/50-60



- 4.508.1167 Labio delantero de poliuretano L.1270 TH. 4
- 4.508.0897 Labio trasero de poliuretano L.1345 TH. 6



- 5.511.1098 Cepillo tynex Ø 483 mm-19"

- 5.511.1128 Cepillo PPL 0,03 Ø 483 mm-19"

- 5.511.1206 Cepillo PES Ø 483 mm - 19"



- 5.511.1099 Disco de arrastre Ø 483 mm-19"



(5 piezas)

- 6.508.0034 - Ø 483 mm - 19" - beige
- 6.508.0041 - Ø 483 mm - 19" - verde
- 6.508.0048 - Ø 483 mm - 19" - negro