



**ELECTRIC  
FILTER SHAKER**

## CSW R810 BT CSW R810 G



### Dotación de serie:



0.961.0176  
PP - CSW R810 BT



0.961.0178  
PP-mixto acero  
CSW R810 G

0.961.0177  
PP - CSW R810 BT

0.961.0179  
PP-mixto acero  
CSW R810 G



8 x 0.961.0003  
Filtro de cartucho  
en papel 14 µm

### Opcional:

- 0.961.0020 Filtro polyester
- 0.961.0180 Filtro HEPA

### Equipado con:

- Chasis de acero, resistente a los golpes
- Óptima distribución de los pesos para cambios rápidos de dirección con total seguridad
- Gran superficie de filtración distribuida en 8 filtros de cartucho equipado con sacudidor de filtro eléctrico
- Sistema de elevación de flap
- Indicador del nivel de carga batería
- Sistema de apague de aspiración
- Asiento regulable
- Controles robustos y fácil de usar
- Motor diesel Yanmar 4,92 kW
- Depósito de carburante de 3,6 litros (CSW R810 G)
- Amplio contenedor de recogida de 115 lt
- Cepillo lateral izquierdo completo
- Sistema de iluminación frontal
- **Batería y cargador no incluidos.**

	CSW R810 BT	CSW R810 G
Código	0.061.0038	0.061.0035
Ancho de trabajo cepillo central	800mm / 31,50 inc	800mm / 31,50 inc
Ancho de trabajo cepillo central + cepillo lateral	1050mm / 41,34 inc	1050mm / 41,34 inc
Ancho de trabajo cepillo central + 2 cepillos laterales	1300mm / 51,19 inc	1300mm / 51,19 inc
Capacidad contenedor	115 lt / 30 gal	115 lt / 30 gal
Rendimiento horario máx.	9700 m <sup>2</sup> /h-104409 ft <sup>2</sup>	9700 m <sup>2</sup> /h-104409 ft <sup>2</sup>
Tipo de tracción / max pendiente superable	rueda delantera / 12%	rueda delantera / 20%
Velocidad máxima	7,5 km/h-4,66 mile/h	7,5 km/h-4,66 mile/h
Tipo de motor / potencia	24V / 1,91 kW	Diesel Yanmar-6,7 Hp / 4,92 kW
Superficie de filtración	6,4 m <sup>2</sup> / 68,89 ft <sup>2</sup>	6,4 m <sup>2</sup> / 68,89 ft <sup>2</sup>
Sacudidor de filtro	eléctrico	eléctrico
Dimensiones / peso	160x101x130 cm/375 kg	160x101x130 cm/434 kg